

**Bizza főzőlapjára az elszívó irányítását**

A Hob2Hood® automatikusan szabályozza az elszívó teljesítményét. Főzés közben az elszívás intenzitása folyamatosan változik, annak megfelelően, ahogy a főzőlapon változtatja a beállításokat. Így Önnek csak az ételek elkészítésére kell figyelnie.

**Product Benefits & Features****Hob2Hood® – szintiszta kényelem**

A Hob2Hood® funkció vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre a főzőlap és a páraelszívó között. Csak kezdjen el főzni, és az elszívó automatikusan beállítja saját működését, hogy a tűzhelyen kiválasztott főzési funkciónak megfelelő páramentesítést elvégezze. A háttér munkát így

**Tisztán tarja a konyhában a levegőt az erős motor segítségével**

A nagy teljesítményű motor gondoskodik arról, hogy konyhájában ne legyen kellemetlen ételszag vagy füst főzés közben. Gyorsan és hatékonyan tisztítja a levegőt.

**Hosszú élettartamú, erős fényű LED világítás**

Élvezze a professzionális megvilágítást főzés közben. A LED-lámpáink sokkal kevesebb energiát fogyasztanak, mint más izzók, miközben tökéletesen bevilágítják a főzőfelületet. Így magabiztosabban és gyorsabban mozoghat a konyhában.

**Hagyományos zsírszűrő, tiszta levegő**

Megbízható zsírszűrő gondoskodik róla, hogy mindig tiszta környezetben főzhessen. Ha a szűrő telítődik, egyszerűen kimoshatja vagy kicserélheti egy újra.

- Kivétel: álkürtöbe építhető, 54 cm széles
- Távirányító rendelhető
- Diffúzoros elszívás az alacsonyabb energiafogyasztás és zajszint érdekében
- Léggkivezetés vagy belső keringetés egyaránt lehetséges (külön kapható széniszűrő használatával)
- Zsírszűrő telítettség jelző
- Széniszűrő telítettség jelző
- Zsírszűrő típusa és száma: alumínium háló, 1 db
- Lámpa típusa és száma: LED világítás, 2 db

**Product Specification**

Szín	rozsdamentes acél	Recirculation sound power max dB(A)	74
Sebességfokozatok száma	3+intenzív	Termékkód (PNC)	942 022 572
Kezelőpanel típusa	elektronikus	EAN kód	7332543794300
Lámpa típusa	LED világítás	Készülék súlya kiegészítővel, csomagolás nélkül (kg)	9
Energiaosztály	A	Bruttó súly (kg)	11.3
Kapacitás, min/max/intensive (m3/h)	300/580/700	Méret (magxszélmélység) mm	331x540x300
Zajsztint, min/max/intensive dB(A)	54/67/70	Kivitel	álcúrtöbe építhető
Zsírzsűrési hatékonyság	D	Zsírzsűrő	1
Minimum távolság elektromos főzőlaptól (cm)	50	Zsírzsűrő típusa	aluminium háló
Minimum távolság gázüzemű főzőlaptól (cm)	57	Kábelhossz (m)	1.5
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	55.2	Kivezetőcső átmérője (mm)	150
Alaptípus (cm)	54	Feszültség (V)	220-240
Recirkuláció	igen	Szénszűrő	nem tartozék, külön rendelhető
External evacuation	igen	Aktív szénszűrő típusa	ECFB01, nem tartozék, külön rendelhető
Főzőzóna hőmérséklet (K)	3000	Szénszűrő típusa	ECFBLL02, nem tartozék, külön rendelhető
Lámpák száma	2	Nagyteljesítményű szűrő típus	nincs
Hob2Hood vezérlés	igen	Légszállítási kapacitás, max (m3/óra)	580
Hidrodinamikai hatékonysági osztály	A	Légszállítási kapacitás, min (m3/óra)	300
Megvilágítási hatékonysági osztály	A	Zajsztint max sebességnél (dB(A))	67
Recirculation Minimum (m3/h)	295	Zajsztint min sebességnél (dB(A))	54
Recirculation Maximum (m3/h)	430		
Recirculation Intensive (m3/h)	435		
Recirculation sound power min dB(A)	62		

