



Kiváló teljesítmény és kiemelkedő érték a HP LaserJet P1006 nyomtatótól. Legyen hatékonyabb a gyors nyomtatási sebességeknek és az azonnal bekapcsoló technológiával gyorsan kinyomtatott első oldalnak köszönhetően. Stílusos, kompakt kialakítása miatt könnyen elfér az asztalon.



HP LaserJet P1006  
nyomtató

**Ez a készülék tökéletes választás olyan költségtudatos üzleti felhasználóknak, akik kompakt LaserJet nyomtatót keresnek általános irodai nyomtatáshoz a borítékoktól és címkéktől a táblázatokig, jelentésekig és számláig.**

**Ez a stílusos, kompakt LaserJet nyomtató az Ön igényeinek megfelelő teljesítményt nyújtja.**

A gyors, percenként akár 16 (A4-es) oldal nyomtatási sebesség mellett hamar kinyomtathatja dokumentumait. Az azonnal bekapcsoló technológiának köszönhetően energiatakarékos üzemmódból kétszer gyorsabban nyomtathatja ki az első oldalt, mint a technológiával nem rendelkező nyomtatók<sup>1</sup>. A 266 MHz-es processzorral és a 8 MB-os memóriával megbízható teljesítményhez juthat. Ez a stílusos, kényelmesen kompakt nyomtató ideális választás, ha kevés szabad hely van asztalán. A lehető leghalkabb és legkevésbé zavaró működésre tervezték.

**Lenyűgöző dokumentumokat állíthat elő kiváló minőségben, megfizethető áron.**

Tökéletes nyomtató költségtudatos üzleti felhasználóknak. Kontúros, éles eredmény az első oldaltól az utolsóig az 1200 dpi-s valós kimeneti minőségnek köszönhetően (600 x 600 dpi felbontás). A HP korszerű toner összetételével és nyomtatókazetta technológiájával precíz részleteket, tiszta szöveget és egyenletes szürkeárnyalatokat érhet el. A nyomtatóhoz alapkiszorításban 150 lapos bemeneti tálca jár, amely kellő terjedelmet biztosít az egyéni felhasználóknak, a 10 lapos, több célra használható tálca pedig lehetővé teszi a különböző hordozókra történő nyomtatást.

**Élvezze az egyszerű, hatékony nyomtatást az egységes nyomtatási minőségnek és megbízhatóságnak köszönhetően.**

Azonnal nekiláthat a munkának az egyszerű telepítésnek és üzembe helyezésnek köszönhetően. Az eredeti HP nyomtatókazettába épített intelligencia az egységes eredmények elérése érdekében gondoskodik az optimális nyomtatási minőségről és megbízhatóságról. A HP SureSupply<sup>2</sup> alkalmazással figyelmeztetést kérhet, ha a kellek kifogyóban vannak, és újrendelheti azokat. Az egyajtós nyomtatókazetta egyszerűvé teszi a telepítést és a cserét. A Hi-Speed USB 2.0 kapcsolattal gyors adatátvitelt érhet el. A „Leállítás” gomb lehetővé teszi, hogy szükség esetén gyorsan és egyszerűen leállítsa a helytelen nyomtatási feladatokat.

<sup>1</sup> A Quality Logic tanulmányai szerint egy átlagos nyomtatási munka 3-5 oldalas

Az azonnal bekapcsoló technológia csúcstechnológiájú beégetőművet használ, mely lehetővé teszi, hogy amikor a nyomtató energiatakarékos módból kapcsol be, gyorsabban nyomtassa ki az első oldalt, így a nyomtatási feladat is hamarabb befejeződik

<sup>2</sup> A program jellemzői és elérhetősége országonként változhatnak

További tájékoztatásért látogasson a <http://www.hp.com/learn/suresupply> weboldalra.

## Műszaki adatok

<b>Nyomatási technológia</b>	Lézer																
<b>Nyomatási sebesség</b>	A4 fekete: Max. 16 oldal/perc A nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő fekete: < 9 mp Sebesség specifikáció az ipari szabvány vizsgálati módszerei szerint																
<b>Processzor</b>	266 MHz, Tensilica®																
<b>Memória</b>	8 MB																
<b>Nyomatási felbontás</b>	Maximum 600 x 600 dpi (1200 dpi effektív kimenet)																
<b>Nyomatási minőség</b>	REt, HP FastRes 600, HP FastRes 1200																
<b>Nyomatónyelvek</b>	Gazdagép alapú nyomtatás																
<b>Gazdaságos nyomtatás</b>	Gazdaságos üzemmód (maximum 50%-os tonermegtakarítás 600 dpi mellett), az azonnal bekapcsoló technológiának köszönhetően azonnal energiatakarékos üzemmódba kapcsol át minden egyes nyomtatási feladat után (áramtakarékos), több kicsinyített oldal egy lapon és manuális kétoldalas nyomtatás - duplex (papírtakarékos)																
<b>Betűtípusok/betűkészletek</b>	Egyik sem																
<b>Kihasználtság (havi, A4)</b>	Max. 5000 oldal																
<b>Nyomatási margók</b>	felső: 4 mm, bal: 4 mm, jobb: 4 mm, alsó: 4 mm																
<b>Médiakezelés</b>	<table><thead><tr><th>Bemenet</th><th>Kapacitás</th><th>Súly</th><th>Méret</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. tálcá</td><td>lap: 150, boríték: 15; lap: 10 (elsőbbségi adagolónyílás)</td><td>60 – 163 g/m<sup>2</sup></td><td>A4, A5, B5, levelezőlapok, borítékok (C5, DL, B5) 147 x 211 – 216 x 356 mm, 10 lapos elsőbbségi adagolónyílás: A6, 76 x 127 – 216 x 356 mm</td></tr><tr><td><b>Kimenet:</b></td><td>Lap: Max. 100. Boríték: Max. 15. Írásvetítő fóliák: Max. 100; 100 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó</td><td></td><td></td></tr><tr><td><b>Kétoldalas nyomtatás:</b></td><td>Kézi (illesztőprogram támogatja)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Bemenet	Kapacitás	Súly	Méret	1. tálcá	lap: 150, boríték: 15; lap: 10 (elsőbbségi adagolónyílás)	60 – 163 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5, levelezőlapok, borítékok (C5, DL, B5) 147 x 211 – 216 x 356 mm, 10 lapos elsőbbségi adagolónyílás: A6, 76 x 127 – 216 x 356 mm	<b>Kimenet:</b>	Lap: Max. 100. Boríték: Max. 15. Írásvetítő fóliák: Max. 100; 100 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó			<b>Kétoldalas nyomtatás:</b>	Kézi (illesztőprogram támogatja)		
Bemenet	Kapacitás	Súly	Méret														
1. tálcá	lap: 150, boríték: 15; lap: 10 (elsőbbségi adagolónyílás)	60 – 163 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5, levelezőlapok, borítékok (C5, DL, B5) 147 x 211 – 216 x 356 mm, 10 lapos elsőbbségi adagolónyílás: A6, 76 x 127 – 216 x 356 mm														
<b>Kimenet:</b>	Lap: Max. 100. Boríték: Max. 15. Írásvetítő fóliák: Max. 100; 100 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó																
<b>Kétoldalas nyomtatás:</b>	Kézi (illesztőprogram támogatja)																
<b>Médiatípusok</b>	Papír (lézer, sima, fotó, durva, pergamen), boríték, címke, kártyaköteg, írásvetítő fólia, levelezőlap																
<b>Illesztőfelület és csatlakoztathatóság</b>	Hi-Speed USB (kompatibilis az USB 2.0 specifikációval), Opcionális: Egyik sem																
<b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64 bites), Windows Vista® tanúsítvány; Mac OS X 10.3, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.5 Opcionális: A legújabb illesztőprogramok letölthetők a <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> címről.																
<b>Kompatibilis hálózati operációs rendszerek</b>	Egyik sem																
<b>Minimális rendszerkövetelmények</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Windows Vista®-kompatibilis, 120 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-meghajtó, USB-port, Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4 vagy újabb verzió; Macintosh számítógép PowerPC G3, G4, G5, vagy Intel® Core processzorral; 128 MB RAM (256 MB ajánlott); 120 MB szabad lemezterület; CD-ROM-meghajtó; USB-port																
<b>Szoftver</b>	Kiszolgálóalapú																
<b>Vezérlőpult</b>	2 jelzőlámpa („Figyelem!”, „Üzemkész”)																
<b>Nyomató kezelése</b>	HP nyomtatóállapot és riasztások, HP kihasználtságfigyelés																
<b>Aramellátás</b>	Követelmények: Bemeneti feszültség: 110–127 V~ (±10%), 60 Hz (± 2 Hz), 7 A; 220–240 V~ (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz), 4,0 A. Anyagszükséglet: Max. 335 W (üzemben/nyomtatás közben), max. 3 W (készletben/alvó állapotban), max. 0,6 W (kikapcsolva); normál áramfogyasztás (TEC) 0,793 kWh/hét																
<b>Méret (sz x mé x ma)</b>	Kicsomagolva: 347 x 224 x 194 mm Csomagolva: 400 x 250 x 300 mm																
<b>Súly</b>	Kicsomagolva: 4,7 kg Becsomagolva: 6,35 kg																
<b>Működési környezet</b>	Működési hőmérséklet: 10–32,5°C. Javasolt működési hőmérséklet: 10–32,5°C. Működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom. Ajánlott üzemeltetési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: 0–40°C. Tárolási páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: Hangteljesítmény : LwAd 6,3 B(A) (üzemben, nyomtatás közben), nem hallható (készletben). Hangnyomás: LpAm 50,6 dB(A) (üzemben/nyomtatás közben), nem hallható (készletben)																
<b>Terméktanúsítványok</b>	Balesetvédelmi tanúsítványok: IEC 60950-1 (nemzetközi), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL besorolás (USA/Kanada), GS engedély (Európa), EN 60825-1+A1+A2 1. osztály, 21 CFR 1. fej./J alfej. J & Laser Notice#50 (2001. július 26.), (Első osztályú lézer/LED eszköz) GB4943-2001, 2006/95/EC kifestési irányelv CE jelöléssel (Európa). Egyéb biztonsági megfelelések az egyes országok előírásai szerint																
<b>Garancia</b>	Egyéves korlátozott garancia																

## Rendelési adatok

<b>CB411A</b>	HP LaserJet P1006 nyomtató, HP LaserJet bevezető nyomtatókazetta (az átlagos patron 700 szabványos oldalhoz elég), üzembe helyezési útmutató, a nyomtató dokumentációja és szoftvere CD-ROM-on, terméktámogatási adatlap, tápkábel
---------------	--

### Tartozékok

<b>Q6302A</b>	HP 2101nw vezeték nélküli G nyomtatószerver
---------------	---

### Kellékek

<b>CB435A</b>	HP LaserJet CB435A fekete nyomtatókazetta 1500 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint.
---------------	--

### Hordozó-kellékanyagok

<b>CHP110</b>	HP irodai papír - 500 lap/A4/210 x 297 mm
<b>CHP210</b>	HP nyomtatópapír - 500 lap/A4/210 x 297 mm
<b>CHP810</b>	HP újrachasznosított papír, 80 g/m <sup>2</sup> -es, 500 lap/A4/210 x 297 mm

### Csatlakoztatás

<b>Q6275A</b>	HP hálózati USB-nyomtatóadapter
<b>C6518A</b>	HP USB-kábel (2 méter)

### Szerviz és támogatás

**UG086E** HP Care Pack, következő munkanapi cseregarancia, 3 év  
**UG206E** HP Care Pack, cseregarancia (szokásos idő alatt), 3 év  
**UG289E** HP Care Pack, visszaszállítás a lerakathoz, hardvertámogatás, 3 év. (UG289E: csak a balti országok, Görögország, Lengyelország, Törökország, EEM, Szlovénia, Csehország, Szlovákia, Magyarország. UG086E/UG206E: Európa többi részén)

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

Készült az EU-ban 12/08 4AA1-6434HUE

